EQUIPO DE SEGURIDAD EXIGIDO POR LAS REGLAS ESPECIALES DEL WORLD SAILING JUNTO CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD EXIGIDO POR RD 339/2021 Y RD1185/2006. Tabla preparada con el único fin de facilitar la consulta. Para cualquier duda véase el texto normativo correspondiente, únicos textos con valor legal.

Item	⬇ Elemento / Categoría OSR ➡	Cat 0	Cat 1	Cat 2	Cat 3 + Balsa	Cat 3	Cat 4	Inshore
Balsa salvavidas	Balsas salvavidas (una o varias balsas para el 100% de las personas a bordo)	1=nº pax	1=nº pax	1=nº pax	1=nº pax			
Chalecos salvavidas	Chalecos Salvavidas SOLAS (Solas o CE) UE 2016/425 (nombre/crotch/gas)	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax
	Cilindros de respeto	+1	+1	+1	+1	+1		
	Arnés integral de seguridad con chalecos	=nº pax	=nº pax	=nº pax				
	Sprayhood	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax		
	> Flotabilidad mínima chalecos>	150 N	150 N	150 N	150 N	150 N	150 N	150 N
	PLB	=nº pax						
	Chaleco integral de respeto (sin PLB)	=nº pax	=nº pax	=nº pax				
Arnés de seguridad y correas ISO 12401	Arnés de seguridad y correas de 1 m o bien Arnés de seguridad y correas de 2 m con un gancho intermedio en 1 m	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax	=nº pax		
	Arnés de seguridad y correa de respeto	+10% pax						
MOB	Aros salvavidas (1 con luz y rabiza)	2	2	2	1	1	1	1
	Eslinga de recuparación (silbato, >90N flotabilidad, >6mm diámetro, etc)	1	1	1	1	1		
	Heaving line (≥6mm dia. 15-20 m)	1	1	1	1	1	1	1
	GPS MOB	1	1	1				
	PLB	=nºpax						
	AIS personal	=nºpax	=nºpax	=nºpax				
Material pirotécnico	Bengalas de mano	4	4	4	4	4		
	Cohetes con luz roja y paracaídas							
	Señales fumígenas flotantes. Luces y marcas de navegación según COLREG 1972	2	2	2	2	2	2	
Equipo de navegación	Bocina de niebla a presión manual	1	1	1	1	1	1	
	Campana ø 200 mm (si LT > 20 m)							
	Compás de gobierno (RD 701/2016, válido bote salvavidas/rescate)	1	1	1	1	1	1	
	Tablilla de desvío	1	1	1	1	1	1	
	2ºcompás (puede ser electrónico o portátil)	1	1	1	1	1		1
	Sextante (+tablas nav.astronómica)							
	Cronómetro							
	Cartas náuticas	1	1	1	1	1	1 (no electr+1)	
	Publicaciones náuticas navegación							
	Diario de navegación							

Email: *luis.oliver@namsea.es*
Tel. *(+34) 626 084 804*

	⬇ Elemento / Categoría OSR ➡	Cat 0	Cat 1	Cat 2	Cat 3 + Balsa	Cat 3	Cat 4	Inshore
	Prismáticos							
	Barómetro							
	Pabellón nacional							
	Código de banderas (mínimo banderas “C” y “N”)							
	Linterna estanca (con bombilla y pilas de respeto)	1	1	1	1	1	1	
	Linterna de búsqueda	1	1	1	1	1		
	Linterna de alta intensidad instalada	1						
	Reflector de radar (sólo para casco no metálico)	1	1	1	1	1	1	
	Luces de navegación de respeto	1	1	1	1	1		
	Tabla señales de salvamento (CIS) (si monta equipos radioeléctricos)							
	Tabla de banderas de señales (CIS) (si monta equipos radioeléctricos)							
	Espiches	1	1	1	1	1	1	
	Líneas de vida							
	Safety Chart	1	1	1	1	1	1	
	Corredera	1	1	1	1	1		
	Sonda	1	1	1	1	1	1	
	2 sondas independientes	1						
	Grab Bags / bolsas estancas	*	*	*	1	1	1	
	Luces personales	2 mini bengalas ó 2 luces						
	Traje seco	1						
	Cuchillo personal	1						
	Traje de supervivencia	1						
	Equipo de buceo	1						
Equipo radio	NAVTEX							
	Radioteléfono ondas hectométricas (MF/HF) con LSD	1						
	Radioteléfono ondas métricas (VHF) con LSD/DSC (con GPS si es fijo) y MMSI	1 ITU D/US marine Ch.	1	1	1	1		
	VHF Portátil/meteo	2	1	1	1	1	1	
	Teléfono satelital portátil	2	1					
	Direction-finding Radio Receiver 121,5 Mhz	1						
	GPS	1	1	1	1	1		
	Radar	1						
	AIS Transponder	1 Class A	1	1	1	1		
	Respondedor de radar 9 GHz (SART)							

Email: *luis.oliver@namsea.es*
Tel. *(+34) 626 084 804*

	⬇ Elemento / Categoría OSR ➡	Cat 0	Cat 1	Cat 2	Cat 3 + Balsa	Cat 3	Cat 4	Inshore
	Radiobaliza 406 MHz (EPIRB)	2	1	1				
Material diverso	Botiquín + Guía Sanitaria	1	1	1	1	1	1	
	Medios de gobierno de emergencia	1	1	1	1	1		
	Estachas de amarre							
	Bichero							
	1m^2 de pintura visible (rosa, naranja, o amarillo) en la obra viva)	1	1	1	1	1	1	
	Número de vela y letras (RRS7)	Velas	Velas	Velas	Velas	Velas	Velas	Velas
	Herramientas y respetos	1	1	1	1	1	1	
	Herramienta jarcia	1	1	1	1	1	1	
	Material reflectance	Material flotante	Material flotante	Material flotante	Material flotante	Material flotante	Material flotante	
	Nombre del barco	Material flotante	Material flotante	Material flotante	Material flotante	Material flotante	Material flotante	
	Inflador + juego de reparación de pinchazos							
	Cuchillo (cockpit)	1	1	1	1	1	1	1
	Agua potable de emergencia	9 l	9 l	9 l	9 l	9 l		
	Equipo agua potable (desaladora)	1 o 1l/pax/día						
	Mayor de capa/Trysail	1 /rot. mast	1/rizo 50%	1/rizo 50%	1/rizo 40%	1/rizo 40%	1/rizo 12,5%	
	Tormentín/Storm jib	1	1	1				
	Foque/heavy weather jib	1	1	1	1	1		
	Ancla de capa	1						
	Deck bags	1						
	Bombas de emergencia	1	1	1				
Achique	Bombas de achique de sentinas (deben achicar todas las sentinas) En embarcaciones con marcado CE ver Manual de Instrucciones.	2 manual permanente	2 manual permanente	2 manual permanente	1 manual	1 manual	1 manual	
	> Caudal mínimo de las bombas>							
	Baldes de 9 litros (para achique) con rabiza	2	2	2	2	2	2	1
Contaminación	Prevención de contaminación	*	*	*	*	*	*	*
Contraincendios	Extintores portátiles	3 (2kg)	2 (2kg)	2 (2kg)	2 (2kg)	2 (2kg)	2	1 si cocina
	Manta ignífuga	1	1	1	1	1	1	
	> Extintores portátiles según eslora (se indica la eficacia mínima)							
	> Extintores portátiles s/ potencia P (excepto fueraborda P ≤ 25 kW) Si L < 10 m servirán para cumplir los exigidos por eslora							
	Extinción fija contra incendios							

Email: *luis.oliver@namsea.es*
Tel. *(+34) 626 084 804*

	Elemento / Categoría OSR ➡	Cat 0	Cat 1	Cat 2	Cat 3 + Balsa	Cat 3	Cat 4	Inshore
	> Extinción fija contra incendios para gasolina o GLP							
	Detector de gases con alarma luminosa y sonora							
	Ventilación para gasoline (natural o forzada)							
	Ventilación forzada para GLP							
	Ventilación en propulsión eléctrica							
Fondeo	Anclas	2	2	2	2	2	2	1
	Líneas de fondeo (mínimo 5 veces la eslora)	Pesos y diámetros mínimos (interpolar para esloras intermedias). El peso del ancla puede repartirse en dos, teniendo el ancla principal al menos el 75%.						
	Eslora	≤3m	5m	7m	9m	12m	15m	18m	21m	24m
	Ancla: supuesta de alto poder de agarre (si no, P x 1,33)	3,5 kg	6 kg	10 kg	14 kg	20 kg	33 kg	46 kg	58 kg	75 kg
	Cadena (Si L > 6 m al menos una eslora de cadena) Ø	6 mm		8 mm		10 mm		12 mm		
	Estacha (supuesta estacha de nylon) Ø	10 mm		12 mm		14 mm		16 mm		

Se ha mantenido el orden especificado en las tablas proporcionadas por la DGMM.

Requisitos de OSR y RD339/2021 Y RD1185/2006

Requisitos de OSR

Requisitos de RD339/2021 Y RD1185/2006

Email: *luis.oliver@namsea.es*
Tel. *(+34) 626 084 804*